

MISE À JOUR

spécifications
propriétés
performance

TECHNIQUE

Date : Le 1er janvier 2007
Destinataires : Clients des panneaux de revêtement GlasRoc® de CertainTeed
Objet : Recommandations relatives aux fixations de la Brochure Panneau de revêtement GlasRoc®

La présente est pour vous aviser que les recommandations relatives aux fixations présentées dans les Spécifications architecturales en page 23 de la brochure Panneau de revêtement GlasRoc® ont été modifiées. Elles se lisent désormais comme suit :

« 2.3 ACCESSOIRES

A. Fixations : Vis à métaux ou clous en acier d'une longueur recommandée par le fabricant suivant l'épaisseur du panneau de revêtement, revêtus de polymère organique ou d'un revêtement anticorrosion. Pour les soffites avec systèmes de finition extérieure avec enduit appliqué directement sur le support et les plafonds et soffites peints, des fixations ayant une résistance au brouillard salin de plus de 800 heures, conformément à la norme ASTM B 117, sont recommandées. »

Cette modification a pour but de supprimer la description restrictive de la performance en matière de résistance à la corrosion en ce qui a trait aux fixations utilisées dans la plupart des cas. Des fixations standard résistantes à la corrosion peuvent convenir lors de la pose de revêtement GlasRoc® sur des murs. La pose du revêtement sur des plafonds et des soffites avec systèmes de finition extérieure avec enduit appliqué directement ou les finis peints ou enduits peut nécessiter une protection supplémentaire des fixations contre la corrosion.

Communiquez avec votre représentant CertainTeed pour plus de détails concernant les produits de revêtement GlasRoc®.

Division des services techniques de marketing
CertainTeed Gypsum

CertainTeed Corporation
P.O. Box 860
Valley Forge, PA 19482

Professionnels : 800-233-8990
Consommateurs : 800-782-8777
www.certainteed.com

CertainTeed 