

# Plâtre de Paris à prise rapide

## DESCRIPTION

Le plâtre de Paris ProFin® est un plâtre à prise rapide de qualité supérieure normalement utilisé avec de la chaux en pâte pour réduire le temps de prise. On peut aussi l'utiliser, mélangé à de la chaux en pâte, pour fabriquer des mouleurs. En fait, ce produit possède tout un éventail d'usages.

## FICHE TECHNIQUE

<b>MATÉRIAU :</b>	Plâtre
<b>COULEUR :</b>	Blanc cassé
<b>CONDITIONNEMENT :</b>	Sacs de 25 kg (55 lb)
<b>POUVOIR COUVRANT :</b>	Variable selon l'utilisation.
<b>CONSERVATION :</b>	6 mois à partir de la date du code de production dans des conditions adéquates.
<b>ENTREPOSAGE :</b>	Assurer la rotation des stocks pour éviter tout problème de détérioration. Utiliser dans les 60 jours après la livraison. Des conditions d'entreposage inappropriées (p. ex. une humidité trop élevée), l'âge du produit ou l'application de proportions inexactes peuvent affecter la dureté du produit et rendre plus difficile sa mise en oeuvre. Entreposer dans un endroit sec.

## UTILISATION DU PRODUIT

### PRÉPARATION :

Pour réduire le temps de prise du plâtre à doser :

Verser environ 30 litres d'eau propre au centre d'un anneau formé d'environ 50 kg de chaux en pâte. Ajouter lentement la quantité de plâtre de Paris ProFin® nécessaire pour obtenir le temps de prise voulu, avec le plâtre à doser, dans l'eau sans laisser aucun des deux types de plâtre entrer en contact avec la chaux. Ajouter une mesure de plâtre à doser pour trois de chaux (en volume). Lorsque les deux types de plâtre ont absorbé l'eau, les mélanger avec celle-ci, puis mélanger avec précaution le résultat à la chaux en pâte. Éviter, ce faisant, de rayer la planche de gâchage.

Pour faire des mouleurs : Utiliser environ 7 mesures d'eau pour 10 mesures de plâtre (en poids). Saupoudrer l'eau de plâtre puis laisser le plâtre tremper pendant 1/2 à 1 minute. Mélanger jusqu'à ce que la consistance soit uniforme, puis verser dans le moule.

### PRÉCAUTIONS :

- Utiliser à l'intérieur seulement.
- Ce produit dégage de la chaleur pendant la prise. Tenir le composé à distance de la peau nue durant la prise pour éviter les brûlures.
- Entreposer dans un endroit sec.
- Protéger de l'humidité.
- Pendant le malaxage, porter des lunettes de sécurité et un masque antipoussières approuvé par le NIOSH ou la MSHA.
- N'utiliser que des équipements, des outils et de l'eau propres.
- Ne pas utiliser dans des endroits soumis en permanence à des niveaux d'humidité élevés.
- Ne pas appliquer ou remélanger après que le produit a commencé à prendre.
- Ne pas appliquer sur des cloisons sèches standard ni sur des panneaux de revêtement extérieurs.
- Garder hors de portée des enfants.

### FICHES SIGNALÉTIQUES :

Les fiches signalétiques sont disponibles sur notre site Web : [www.bpb-na.com](http://www.bpb-na.com).

### AVERTISSEMENT :

La poussière créée par le ponçage peut provoquer une irritation des yeux, de la peau, du nez, de la gorge ou des voies respiratoires. Recourir au ponçage humide pour éviter de créer de la poussière. Éviter d'inhaler la poussière et empêcher le contact avec les yeux. Ce produit contient de la silice. L'inhalation de poussières de silice en suspension dans l'air peut provoquer la silicose, une maladie des poumons invalidante, et est reconnue par l'État de Californie comme une cause de cancer des poumons.

Lors du ponçage, du perçage ou de l'abrasion du produit au cours de l'installation ou de la manipulation : 1) Assurer une ventilation adéquate. 2) Porter un masque antipoussières ou, si la quantité de poussière excède la limite d'exposition admissible (PEL), un respirateur approuvé par le NIOSH ou la MSHA. 3) Mettre en garde les personnes qui pénètrent dans la zone. 4) Porter une protection pour les yeux.

En cas de contact avec les yeux, rincer soigneusement à grande eau pendant 15 minutes. Pour plus de renseignements, se reporter à la fiche signalétique ou consulter le fabricant en appelant le : 1 866 427-2872.

**GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.**



# Plâtre de Paris à prise rapide

## GARANTIE :

Les méthodes et conditions d'application, telles la température, l'humidité et le degré de dilution, étant indépendantes de sa volonté, BPB Canada Inc. (BPB) ne peut être tenue responsable du résultat si le produit n'est pas utilisé conformément aux directives et aux spécifications ainsi qu'aux normes reconnues en matière d'application sur cloisons sèches, et si on n'a pas prévu les risques de mauvais temps ou de mauvaises conditions de travail. En tout état de cause, si ce produit s'avère défectueux, la responsabilité de BPB se limite au remplacement du matériau ou au remboursement du prix d'achat, et à cela seulement. Toutes les réclamations doivent être soumises par écrit à BPB dans les trente jours suivant la constatation. Il se peut par ailleurs que les lois fédérales ou provinciales accordent des droits non prévus par cette garantie qui ne peuvent être ni modifiés ni exclus.

### APPROBATION DE LA PROPOSITION : TAMPONS OU SIGNATURES

Date :

Projet :

## Canada

**BPB Canada Inc.**  
2424 Lakeshore Road West  
Mississauga (Ontario) L5J 1K4  
Tél. : (905) 823-9881  
Télec. : (905) 823-4860  
Courriel : [info@bpb-na.com](mailto:info@bpb-na.com)  
Web : [www.bpb-na.com](http://www.bpb-na.com)

Distribué par :

Les caractéristiques, propriétés ou performances des matériaux ou systèmes fabriqués par BPB qui sont décrites dans le présent document reposent sur les données obtenues lors d'essais contrôlés. BPB ne garantit en aucune manière, expresse ou implicite, leurs caractéristiques, propriétés ou performances lorsque les conditions s'écartent de quelque façon que ce soit de celles des essais. BPB n'assume aucune responsabilité en ce qui concerne les effets des mouvements structurels.

Les marques de commerce ® et ™ sont la propriété de BPB plc, de ses filiales ou de sociétés apparentées.

AVIS : Les renseignements contenus dans le présent document peuvent être modifiés sans avis préalable. BPB n'assume aucune responsabilité quant aux erreurs qui pourraient se glisser par inadvertance dans ce document.

© 2005 BPB Canada Inc. Imprimé au Canada sur du papier recyclé. ♻️ Rev.1 Septembre 2005 N° de formulaire : L-SD-005-F

