



07480/09253

## Parement extérieur

Une vaste gamme de parement extérieur est offerte aujourd'hui sur le marché. Le panneau de revêtement **GlasRoc®** est tout indiqué peu importe le type de parement choisi. Il suffit de poser les panneaux **GlasRoc®** et d'installer le parement extérieur suivant les recommandations du fabricant. Selon la réglementation locale, un traitement des joints, un papier ou un enduit de construction devra être prévu.

### Normes référencées

- ASTM C 514 : Spécifications relatives aux clous pour la pose de panneaux à base de gypse
- ASTM C 954 : Spécifications relatives aux vis à métaux pour la pose de panneaux à base de gypse ou de panneaux métalliques enduits de plâtre à une ossature en acier de 0,33 po (0,84 mm) à 0,112 po (2,84 mm) d'épaisseur
- ASTM C 1002 : Spécifications relatives aux vis à métaux pour la pose de panneaux à base de gypse ou de panneaux métalliques enduits de plâtre
- ASTM C 1177 : Spécifications relatives à l'utilisation des substrats à base de gypse renforcés de fibre de verre comme panneaux de revêtement
- ASTM C 1280 : Spécifications relatives à la pose de panneaux de revêtement à base de gypse
- CAN/ULC-S102/ASTM E 84 : Méthode d'essai normalisée – Caractéristiques de combustion superficielle des matériaux de construction
- ASTM E 96 : Méthodes d'essai normalisées – Perméabilité à la vapeur d'eau des matériaux
- CAN/ULC-S101/ASTM E 119 : Méthode d'essai normalisée – Essai de combustion des matériaux de construction