

## Fiche Architecturale

### Cashmere® Designer Series

#### PANNEAUX DE FIBRE NODULÉE POUR PLAFONDS ACOUSTIQUES

- Apparence haut de gamme.
- Motif à texture fine.
- Rainures droites et distinctes.
- Plusieurs options de rainure pour un impact visuel divers.
- Protection BioShield<sup>MD</sup> incluse en caractéristique standard pour offrir une résistance accrue à l'humidité et au mildiou.

Voir au verso de la feuille pour de plus amples renseignements sur les spécifications des produits.




N° article	Dimensions (pouces)	Détails de bordure	Classification CRB* <sup>1</sup>	Classification CAP* <sup>2</sup>	Indice de réflexion	Pieds <sup>2</sup> /Paquet
<b>Safetone® Classe A</b>						
CDS-224	24 x 48 x 3/4	Bord à retrait	0,60	35	0,82	64
CDSN-224	24 x 48 x 3/4	Bord à retrait étroit	0,60	35	0,82	64
CDS-448	24 x 48 x 3/4	Bord à retrait	0,60	35	0,82	64
CDS-812	24 x 48 x 3/4	Bord à retrait	0,60	35	0,82	64
CDSN-812	24 x 48 x 3/4	Bord à retrait étroit	0,60	35	0,82	64

ASTM E 1264, CLASSEMENT: Type III, Forme I, Modèle EK


\*1 Coefficient de réduction de bruit

\*2 Coefficient d'atténuation du plafond

#### Détails de Bordure



**Bord à retrait**  
Biseauté, suspension 1/16" "




**Bord à retrait étroit**  
Biseauté, suspension 3/16" "


#### Sélection des Rayures



24" x 48"  
224



24" x 48"  
448



24" x 48"  
812



**BioShield<sup>MD</sup>**

Traitement BioShield<sup>MD</sup> inclus pour  
résistance accrue aux moisissures.



#### Usages recommandés

- Stations • Centres de conférences • Aéroports
- Accueil • Magasin de détail • Bureaux • Éducation
- Centres de soins • Restaurants • Salons



# SPÉCIFICATIONS DÉTAILLÉES DES PLAFONDS ACOUSTIQUES 09 51 00

## SECTION 2: PRODUITS

### 2.1 Généralités

Fournir un matériau pour plafonds acoustiques fabriqué de façon à répondre aux exigences des présentes spécifications canadiennes CAN/CGSB-92.1.

### 2.2 MATÉRIAUX

Éléments de plafond acoustique :

1. Type III (Fibre minérale, fini peint au latex, sans dégagement de COV)
2. Forme 1 (à nodules)
3. Motif : « E » et « K ». (texture légère à surface à encoches)
4. Indice de propagation de la flamme : 25 (ASTM E84, CAN/ULC-S102M)
5. Indice de pouvoir fumigène : 0
6. Coefficient de réduction de bruit (CRB) classifié UL : 0,60
7. Coefficient d'atténuation par le plafond (CAP) classifié UL: 35
8. Indice de réflexion de lumière (RL) : 0,82. Catégorie de réflexion de lumière : RL-1
9. Détails de bordure : [bord à retrait; bord à retrait étroit]
10. Couleur : blanc
11. Dimensions : 24 x 48 po x 3/4 po
12. Garantie limitée de 10 ans contre l'affaissement (39°C humidité relative de 90%)
13. Appellation du produit : Cashmere® Designer Series tel que manufacturé par BPB

Distribué par :

#### USA

**BPB America Inc.**  
5301 West Cypress St., Suite 300  
Tampa, FL 33607  
Sans frais : +1-866-427-2872  
Fax : +1-800-829-1422  
Courriel : [crc@bpb-na.com](mailto:crc@bpb-na.com)  
Web : [www.bpb-na.com](http://www.bpb-na.com)

#### Canada

**BPB Canada Inc.**  
Architectural Products Sales Division  
6715 Ogdendale Road SE  
Calgary, Alberta T2C 2A4  
Sans frais : +1-866-427-2872  
Fax : +1-813-286-3991  
Courriel : [crc@bpb-na.com](mailto:crc@bpb-na.com)  
Web : [www.bpb-na.com](http://www.bpb-na.com)

#### Hors Amérique du Nord

**BPB America Inc.**  
5301 W. Cypress Street, Ste. 300  
Tampa, FL 33607  
Tél. : (1) 813 286-3900  
Fax : (1) 813 286-3908

Les caractéristiques, propriétés ou performances des matériaux ou systèmes fabriqués par BPB décrits ici sont dérivées de données obtenues dans des conditions de test contrôlées. BPB ne donne pas de garantie, exprimée ou implicite, quant à ces caractéristiques, propriétés ou performances sous des conditions différentes dans l'environnement d'une construction réelle, BPB n'assume pas de responsabilité pour les conséquences d'un mouvement de structure.

Les marques déposées <sup>MD</sup> © sont la propriété de BPB plc ou de ses filiales et sociétés connexes.

AVIS: Les informations de ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. BPB n'assume pas de responsabilité pour toutes erreurs qui pourraient apparaître malencontreusement dans ce document.

© 2005 BPB America Inc. Imprimé aux États-Unis Form LCD-4703 Rev.G FR/W/0606

